

# **P R E F E C T U R E   D E   L A   H A U T E - G A R O N N E**

Place St Etienne  
31038 TOULOUSE CEDEX  
Téléphone : 05.34.45.34.45

REF : 2005\_DDE\_040\_120\_TC

## **ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION DE PORTEE LOCALE POUR EFFECTUER UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VEHICULES**

**LE PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES,  
PREFET DE LA HAUTE-GARONNE,  
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,**

**Vu** le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;

**Vu** le code de la voirie routière ;

**Vu** l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

**Vu** l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

**Vu** l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;

**Vu** l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;

**Vu** l'arrêté interministériel du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules ;

**Vu** le Code Pénal,

**Vu** l'avis favorable du Conseil Général de la Haute-Garonne en date du 13 décembre 2004,

## **SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR REGIONAL ET DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT**

### **ARRETE**

#### **1ARTICLE 1. Champ d'application**

Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse est autorisé dans le département de la Haute-Garonne par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, susvisé.

#### **1ARTICLE 2. Transports autorisés**

Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.

Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.

##### **1ARTICLE 2-1. Transport de pièce indivisible de grande longueur**

Le transport concerne l'acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la construction et l'équipement : tels que fers, poteaux, poutres, etc..

● Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

0\_\_- pour un camion porte-fer :

1\_\_-longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel de la charge de 3 m à l'arrière et de 3 m à l'avant si le dépassement arrière n'est pas suffisant ;

2\_\_-largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

3\_\_-masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

4\_\_-charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

5\_\_

6\_\_- pour un transport effectué à l'aide d'un ensemble routier :

7\_\_-longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l'arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;

8\_\_-largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

9\_\_-masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

10\_\_-charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

11\_\_

##### **12\_\_ARTICLE 2-2. Transport de bois en grume**

13\_\_ Le bois en grume est défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d'œuvre ou d'industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu'à l'aide de véhicules excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.

14\_\_ Les véhicules mentionnés dans cet article sont définis comme suit :

15\_\_- arrière-train forestier : remorque à deux ou trois essieux dont l'un est directeur. Les grumes transportées assurent le lien avec le véhicule tracteur ;

16\_\_- semi-remorque : arrière-train forestier ou remorque reliés au véhicule tracteur par un timon d'attelage.

17\_\_Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

18\_\_

19\_\_- longueur hors tout :

20\_\_15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l'arrière de 3 m ;

21\_\_25 m pour un ensemble routier constitué d'une semi-remorque attelée à un tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l'arrière de 3 m ;

22\_\_25 m pour un ensemble routier constitué d'un arrière-train forestier attelé à un tracteur incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l'arrière de 7 m ;

23\_\_

24\_\_- aucun dépassement de la charge à l'avant n'est autorisé ;

25\_\_- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

26\_\_- hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

27\_\_- masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et à 48 000 kg sur 6 essieux ;

28\_\_- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

29\_\_

30\_\_Les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :

31\_\_

32\_\_ Le véhicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d'un dispositif de rotation autour d'un axe vertical dit ? sellette de chargement ? ;

33\_\_L'attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu'il permette l'inscription du convoi dans les courbes, sans difficulté ni danger ;

34\_\_Toutes les précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne puissent être la cause d'accrochages ou d'accidents. Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route ni dépasser l'arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur.

35\_\_

36\_\_Les aménagements minimaux suivants devront être réalisés :

37\_\_- véhicule isolé : le chargement sera solidarisé au plateau par deux billages ou brélagés au moins ;

38\_\_- ensemble routier : les grumes devront reposer à l'avant sur le véhicule tracteur par l'intermédiaire d'une sellette de chargement fortement solidarisée au véhicule par le moyen d'un dispositif largement dimensionné, mobile autour d'un axe vertical. Les sellettes de chargement extrêmes, à l'avant et à l'arrière, devront être pourvues, sur toutes leurs parties supérieures susceptibles d'entrer en contact avec les grumes, d'une lame métallique destinée, par sa pénétration dans les grumes, à éviter le glissement de ces dernières sur la sellette. Dans le cas où il s'agit de remorque à timon ou d'arrière-train forestier attelé sur la sellette de chargement du véhicule tracteur, les chargements de grumes devront être fortement billés ou brêlés transversalement, en trois endroits différents au moins, par le moyen de chaînes ou de câbles comportant des tendeurs à vis ou ? bloque-câbles ? constamment tenus en bon état. Le premier billage ou brélagé devra être fait sur la première sellette de chargement et solidarisé avec elle, le second se situera dans une position intermédiaire et le troisième au niveau de la sellette de chargement arrière. En outre, un quatrième billage ou brélagé sera prévu sur les remorques du type arrière-train forestier, sur les remorques à timon dont l'attache du timon ne s'effectue pas sur la sellette tournante de chargement du véhicule tracteur. En circulation, ce timon, en général télescopique, devra être désolidarisé du crochet d'attelage ou de la remorque. Le billage ou brélagé devra être revu et faire l'objet d'un serrage définitif après un parcours maximal de 2 km sur route à partir du point de départ du véhicule chargé.

39\_\_

40\_\_L'immobilisation d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation renforcée constituée d'un triangle de pré signalisation situé à 80 m au minimum de l'arrière du convoi et un barrage K2 placé à 50 m du convoi dans chacun des sens de circulation.

41\_\_

**42\_\_ARTICLE 2-3. Circulation et transport de machine, instrument et ensemble agricoles**

43\_\_Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

44\_\_

**45\_\_ARTICLE 2-3.1. Circulation d'ensembles agricoles comprenant une ou plusieurs remorques**

46\_\_L'ensemble agricole visé dans cet article, est destiné au transport de produits, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d'une exploitation agricole. Les dispositions décrites ci-dessous peuvent être étendues à la circulation d'un tracteur agricole isolé, s'il est équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, sur le trajet entre son lieu de remisage et le lieu d'exploitation agricole.

47\_\_

48\_\_Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

49\_\_-longueur hors tout :

50\_\_limite générale du code de la route pour un véhicule isolé ou un ensemble routier à une seule remorque incluant éventuellement un dépassement arrière de la charge de 3 m maximum ;

51\_\_20 m pour un ensemble routier comportant plusieurs remorques et aucun dépassement de la charge ;

52\_\_

53\_\_-largeur hors tout du convoi : limite générale du code de la route. Cependant, la largeur maximale du convoi est portée à 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs ;

54\_\_

55\_\_-masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

56\_\_

57\_\_-charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

58\_\_

**59\_\_ARTICLE 2-3.2. Circulation de matériels agricoles automoteurs ou remorqués, circulation de matériels forestiers automoteurs ou remorqués**

60\_\_La circulation soit d'une machine agricole automotrice, soit d'un ensemble agricole composé d'une ou plusieurs machines ou d'un ou plusieurs instruments agricoles remorqués, attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice, soit d'un tracteur muni d'un outil porté est autorisée dans les conditions décrites ci-après. Les matériels forestiers sont destinés à l'exploitation forestière et répondent aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles.

61\_\_

62\_\_Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

63\_\_- longueur hors tout du convoi :

64\_\_limite générale du code de la route pour un véhicule automoteur ou un ensemble routier comportant un seul matériel remorqué ;

65\_\_25 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels remorqués et dont la largeur hors tout est inférieure ou égale à 3 m ;

66\_\_18 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels remorqués et dont la largeur hors tout est supérieure à 3 m ;

67\_\_- aucun dépassement n'est autorisé ;

68\_\_- largeur hors tout définie par le matériel ;

69\_\_- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

70\_\_- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

71\_\_

**72\_\_ARTICLE 2-3.3. Transport de matériels agricoles ou forestiers**

73\_\_Ce transport concerne celui des matériels agricoles ou forestiers qui doivent, du fait de leur gabarit ou de leur vitesse, être déplacés à l'aide d'un convoi.

74\_\_

75\_\_Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

76\_\_-longueur hors tout du convoi :

77\_\_15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement éventuel maximal de la charge de 3 m ;

78\_\_22 m pour un ensemble routier incluant un dépassement éventuel maximal de la charge de 3 m ;

79\_\_-largeur hors tout : 3 m ;

80\_\_-masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

81\_\_-charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

82\_\_

83\_\_

**84\_\_ARTICLE 2-4. Circulation et transport de matériel et engin de travaux publics**

85\_\_Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

86\_\_La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau, ...) est interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.

87\_\_

**88\_\_ARTICLE 2-4.1. Circulation de matériel et engin de travaux publics (hors grues automotrices immatriculées)**

89\_\_Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

90\_\_-pour un véhicule isolé :

91\_\_longueur hors tout : 15 m, incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;

92\_\_largeur hors tout : 3 m ;

93\_\_masse totale roulante :

94\_\_26 000 kg pour 2 essieux ;

95\_\_32 000 kg pour 3 essieux ou plus ;

96\_\_charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

97\_\_

98\_\_-pour un ensemble routier :

99\_\_longueur hors tout : 22 m incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipement permanent arrière de 3 m ;

100\_\_largeur hors tout : 3 m ;

101\_\_masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

102\_\_charge à l'essieu : limite générale du code de la route.

103\_\_

104\_\_

**105\_\_ARTICLE 2-4.2. Transport de matériel et engin de travaux publics**

106\_\_Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

107\_\_- pour un véhicule isolé :

108\_\_longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

109\_\_largeur hors tout : 3,20 m ;

110\_\_masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

111\_\_charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

0\_\_-pour un véhicule articulé :

1\_\_longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

2\_\_largeur hors tout : 3,20 m ;

3\_\_masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

4\_\_charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

5\_\_pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en œuvre d'enrobés (rouleau et finisseur) :

6\_\_longueur hors tout : 22 m ;

7\_\_aucun dépassement n'est admis ;

8\_\_largeur hors tout : 3 m ;

9\_\_masse totale roulante : 48 000 kg ;

10\_\_charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

11\_\_

12\_\_Le transport sur route d'un atelier de mise en œuvre d'enrobés ne peut être effectué qu'à la condition :

13\_\_- soit de démonter la lame, lors du transport sur remorque ;

14\_\_- soit de placer en avant de la lame, un bouclier de protection conçu de manière à amortir efficacement tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche cataphotée. La remorque ou semi-remorque doit comporter des cornières longitudinales de 0,10 m de hauteur, fixées de chaque côté sur toute la longueur et destinées à empêcher l'engin de pivoter.

15\_\_

16\_\_

### 17\_\_ARTICLE 2-4.3. Circulation des grues automotrices immatriculées

18\_\_Les caractéristiques maximales sont les suivantes :

19\_\_- longueur hors tout : 15 m, incluant le cas échéant un dépassement maximal d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;

20\_\_- largeur hors tout : 3 m ;

21\_\_- masse totale roulante : 48 000 kg ;

22\_\_- charges à l'essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 23 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels.

23\_\_Une grue ne peut en aucun cas tracter une remorque ou un véhicule en remorque.

24\_\_

### 25\_\_ARTICLE 2-5. Circulation d'ensemble forain

26\_\_Un ensemble forain est destiné à l'organisation de distractions foraines (théâtre, cirque, manège, commerce ambulancier et attractions diverses).

27\_\_Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

28\_\_- longueur hors tout :

29\_\_- pour un ensemble routier comprenant, soit un véhicule tracteur et une semi-remorque genre SRSP, soit carrossée caravane ou bazar forain, soit véhicule tracteur et un manège : 20 m ;

30\_\_-pour un autre véhicule articulé : limite générale du code de la route ;

31\_\_-pour un ensemble routier comprenant un véhicule tracteur avec plusieurs véhicules tractés : 25 m, chacun des véhicules pris isolément devant être conforme à la limite générale du code de la route ;

32\_\_- aucun dépassement n'est autorisé ;

33\_\_- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

34\_\_- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

35\_\_- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

36\_\_Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.

37\_\_

### **38\_\_ ARTICLE 2-6. Transport de conteneur**

39\_\_Le transport de conteneur d'usage général normalisés ISO (International Standard Organization), ou assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds), est autorisé à l'aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes :

40\_\_ - longueur hors tout : 16,75 m ;

41\_\_ - aucun dépassement de la charge n'est autorisé ;

42\_\_ - largeur hors tout : 2,60 m ;

43\_\_ - masse totale roulante : 48 000 kg ;

44\_\_ - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

45\_\_

46\_\_

47\_\_

### **48\_\_ ARTICLE 3.- Itinéraires**

49\_\_Les transports sont autorisés sur l'intégralité du réseau routier ouvert à la circulation en Haute-Garonne, à l'exception du réseau autoroutier, dans le respect des prescriptions définies dans le présent arrêté (notamment articles 4, 5 et annexe 2).

50\_\_Des dérogations de circulation sur le réseau autoroutier sont par ailleurs définies en annexe 1.

51\_\_

52\_\_

### **53\_\_ ARTICLE 4.- Règles de circulation**

54\_\_

#### ***55\_\_ Règles générales***

56\_\_Le conducteur doit avoir la présente autorisation à bord du véhicule.

57\_\_Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules.

58\_\_Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.

59\_\_Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique. En cas de panne, le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route.

60\_\_Le conducteur doit respecter les interdistances entre véhicules prévues par le code de la route ainsi qu'une interdistance avec un véhicule qui le précède, d'au moins 500 m s'il s'agit d'un autre convoi exceptionnel et de 10 m en agglomération.

61\_\_

#### **62\_\_ Interdictions générales de circulation**

63\_\_La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels sous couvert du présent arrêté est interdite :

64\_\_

65\_\_ - sur les autoroutes, sauf dérogation concernant les éventuels itinéraires autorisés figurant à l'annexe 1

66\_\_

67\_\_ - sur la RN113, du vendredi (ou veille de fête) 6h00 au lundi (ou lendemain de fête) 6h00 ;

68\_\_ la nuit :

69\_\_ - pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement de la charge à l'arrière est supérieur à 3 m ;

70\_\_ - pour la circulation d'ensembles agricoles comprenant une ou plusieurs remorques et dont

la largeur du convoi dépasse 3 m ;

71\_\_- pour la circulation de matériels agricoles ou forestiers, automoteurs ou remorqués et dont la largeur du convoi dépasse 3 m, sauf pendant les périodes de récoltes et de semailles pour le matériel spécialisé ;

72\_\_- pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ;

73\_\_

74\_\_- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures.

75\_\_

76\_\_ Toutefois,

77\_\_- pour la circulation d'ensembles agricoles comprenant une ou plusieurs remorques, pour la circulation de matériels agricoles ou forestiers, automoteurs ou remorqués ou pour le transport de matériels agricoles ou forestiers, cette interdiction est levée pendant les périodes de récoltes et de semailles pour le matériel spécialisé ;

78\_\_- pour la circulation des grues automotrices immatriculées, cette interdiction s'applique du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux heures ;

79\_\_- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises et de matières dangereuses, définis annuellement par arrêté interministériel ;

80\_\_- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante ;

81\_\_- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;

82\_\_

83\_\_ En agglomération, dans les conditions suivantes :

84\_\_- Traversée de Toulouse, en dehors des heures de pointe de la circulation qui sont : 7h – 9h / 11h – 12h30 / 13h30 – 14h30 / 16h – 19h.

85\_\_- Traversée de Saint-Gaudens le jeudi, jour de marché de 8h00 à 16h00

86\_\_- Traversée de Muret le samedi, jour de marché de 8h00 à 12h00,

87\_\_- Traversée de Villefranche le vendredi, jour de marché de 8h00 à 14h00,

88\_\_- Traversée de Saint-Lys le mardi, jour de marché de 8h00 à 14h00,

89\_\_- Traversée de Revel le samedi, jour de marché de 8h00 à 12h00,

90\_\_- Traversée de Boulogne/Gesse le mercredi, jour de marché de 8h00 à 14h00.

91\_\_

## **92\_\_ Circulation sur autoroute**

93\_\_

94\_\_ La circulation des convois exceptionnels sur autoroute est autorisée par dérogation sur les itinéraires définis en annexe 1, conformément à l'article 11 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, susvisé.

95\_\_

96\_\_ Les caractéristiques maximales des convois autorisés sont les suivantes :

97\_\_- largeur inférieure ou égale à 3 m ;

98\_\_- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;

99\_\_- dépassement de la charge inférieur ou égal à 3 m à l'arrière et aucun dépassement de la charge à l'avant ;

100\_\_- vitesse minimum en palier de 50 km/h.

101\_\_ Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 p. 100.

102\_\_ Le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

103\_\_ Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra y être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.

104\_\_

### **105\_\_ Franchissement des voies ferrées**

106\_\_ Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée, peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et présenter un profil routier présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.

107\_\_

### **108\_\_ Conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passages à niveau**

109\_\_

110\_\_ Lors de la reconnaissance de l'itinéraire préalable à tout transport, le transporteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.

111\_\_

112\_\_ Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au transporteur :

113\_\_ - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;

114\_\_ - de prendre contact, au minimum deux jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant ferroviaire régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,...).

115\_\_

116\_\_ Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du permissionnaire.

117\_\_ Si l'exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d'un passage à niveau par un convoi, ce franchissement sera interdit.

118\_\_

### **119\_\_ Durée de franchissement des voies ferrées**

120\_\_ Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :

121\_\_ - 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou démunie de barrières ou de demi-barrières ;

122\_\_ - 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

123\_\_

124\_\_

### **125\_\_ Conditions de hauteur**

126\_\_ Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure:

127\_\_ - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;

128\_\_ - à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.

129\_\_

### **130\_\_ Garde au sol des véhicules**

131\_\_Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :

132\_\_

133\_\_-un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

134\_\_

135\_\_-un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

136\_\_Lorsque le convoi répond à ces conditions , seuls les PN signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur et tous dans le cas contraire.

137\_\_Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux directions départementales de l'équipement la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure en annexe 3 du présent arrêté.

138\_\_

### **139\_\_ Conditions de largeur**

140\_\_Lorsque la largeur du convoi excède la limite générale du code de la route, notamment en cas de circulation d'engins agricoles ou de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.

## **0\_\_ Accompagnement du convoi**

1\_\_Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, susvisé, un véhicule d'accompagnement est obligatoire :

2\_\_- pour la circulation de machine, instrument et ensemble agricoles, lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ou lorsque la largeur de la chaussée de la route empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier doit empiéter sur la moitié gauche de la chaussée ;

3\_\_- pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m.

4\_\_

## **5\_\_ Conditions générales de chargement**

6\_\_Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, susvisé, doivent être respectées.

7\_\_

## **8\_\_ Eclairage et signalisation**

9\_\_L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, susvisé, rappelées dans l'annexe 2.

10\_\_

11\_\_

## **12\_\_ ARTICLE 5 – Vitesse**

13\_\_Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou sections de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le trafic ou par les caractéristiques de la route

(en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaires) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, susvisé, rappelée ci-après :

14\_\_

15\_\_-80 km/h sur les autoroutes ;

16\_\_-60 km/h sur les autres routes ;

17\_\_-50 km/h en agglomération. ?

18\_\_La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics et des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics doit être conforme à l'article R. 413-12 du code de la route.

## 0\_\_ARTICLE 6

1\_\_

2\_\_Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel.

3\_\_Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.

4\_\_

5\_\_Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Muret et de Saint-Gaudens, le directeur régional et départemental de l'équipement, l'officier commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié et affiché dans toutes les communes du département.

6\_\_L'ampliation du présent arrêté est par ailleurs également effectuée pour information auprès du Président du Conseil Général et du directeur régional de la SNCF.

7\_\_

8\_\_

9\_\_

Toulouse, le

29 SEP. 2005

**Le Préfet de la Région Midi-Pyrénées,  
Préfet de la Haute-Garonne**

Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général de la  
Préfecture de la Haute-Garonne

Hervé SADOUL



**Annexes à l'arrêté préfectoral n° 2005\_DDE\_040\_120\_TC**  
**portant autorisation de portée locale pour effectuer**  
**un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules**

1

**1 ANNEXE 1. ITINERAIRES**

Les transports exceptionnels ayant des caractéristiques leur permettant de circuler sur les autoroutes, conformément à l'article 4 du présent arrêté, seront autorisés à circuler sur les autoroutes suivantes :

- 1 A620 (périphérique sud et ouest de Toulouse)
- 1 A621,
- 1 A624
- 1 A64 entre les échangeurs n°35 (Muret Nord) et n°22 (Martres Est)

/

/  
/  
**1 ANNEXE 2 : ECLAIRAGE ET SIGNALISATION**

1

1 En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.

1

1 Les convois doivent être signalés par :

1 deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé.  
Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1<sup>ère</sup> catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles. Ces feux doivent fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats ;

1 quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ;

1 des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé ;

1 deux panneaux rectangulaires ? CONVOI EXCEPTIONNEL ?, l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules ? CONVOI EXCEPTIONNEL ? sur une seule ligne et 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 m sans être éblouissants.

1

1 Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants ou à tube à décharge et aux panneaux rectangulaires ? CONVOI EXCEPTIONNEL ?.

1 Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau ? CONVOI EXCEPTIONNEL ? placé à l'arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.

1 Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

1

1 Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires ? CONVOI EXCEPTIONNEL ? doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.

1

1

## **1 Signalisation des dépassements à l'avant, à l'arrière et latéral**

- 1 Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :
  - 1 feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ;
  - 1 panneaux carrés, pleins, rigides. Ils sont rélectorisés, ont 0,45 m de côté avec une tolérance de 0,03 m. Ils comportent des bandes de signalisation parallèles inclinées à 45° alternativement rouges et blanches de 0,8 m de largeur minimum conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, susvisé. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent être verticales à l'arrêt.
  - 1 Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière.
  - 1 Les panneaux triangulaires prévus par la réglementation antérieure sont autorisés pendant une période transitoire de 3 ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

1

1

## **1 Signalisation des dépassements à l'avant :**

- 1 lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :
  - 1 un ou deux feux d'encombrement ;
  - 1 un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement face à l'avant ;
  - 1 deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins d'un mètre de l'extrémité avant de celui-ci.
- 1 pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
  - 1 deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant ;
  - 1 deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant.

1

1

### **1 Signalisation des dépassements à l'arrière :**

- 1 lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède un mètre, celui-ci est signalé par :
  - 1 un ou deux feux d'encombrement ;
  - 1 un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face à l'arrière ;
  - 1 deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins d'un mètre de l'extrémité du celui-ci ;
- 1 pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
  - 1 deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'arrière ;
  - 1 deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'arrière.

1

1

### **1 Signalisation des dépassements latéraux :**

- 1 Lorsque la charge ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral du côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge sera placé à l'extrémité de ce dépassement.

1

1

### **1 ?quipement des véhicules d'accompagnement**

- 1 Ils sont munis :
  - 1 d'un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé ;
  - 1 des bandes rétro réfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, susvisé ;
  - 1 d'un panneau rectangulaire ? CONVOI EXCEPTIONNEL ? conforme aux caractéristiques décrites ci-dessus, visible de l'avant et un autre visible de l'arrière (ou panneau double face), placé(s) verticalement sur le toit du véhicule.

Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau ? CONVOI EXCEPTIONNEL ? qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m X 0,40 m.

En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) ? CONVOI EXCEPTIONNEL ? doivent être masqués ou escamotés et le (ou les) feu(x) tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).

### **1Signalisation d'un convoi immobilisé**

L'immobilisation d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente du dégagement des véhicules.

### Annexe 3

#### Liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol

Ligne	n° PN	Km	Route	Commune	Département	Cat	Rég
Bordeau-St-Jean à Sète-Ville	210	286.430	VC	Montgaillard-Lauragais	31	A	TL
Saint-Agne à Auch	15	12.398	VC	Toulouse	31	A	TL
Saint-Agne à Auch	25	20.699	VC	Colomiers	31	B	TL
Saint-Agne à Auch	27	22.238	RD 65	Pibrac	31	A	TL
Saint-Agne à Auch	32	25.360	VC	Brax	31	B	TL
Toulouse à Bayonne	58	55.613	RD 6	Cazères	31	A	TL
Toulouse à Bayonne	65	61.166	RD 10	Martres-Tolosane	31	A	TL
Toulouse à Bayonne	78	71.906	RD 117	Saint-Martory	31	A	TL
Toulouse à Bayonne	81	74.606	RD 69	Lestelle	31	A	TL
Toulouse à Bayonne	89	81.137	RD 88	Labarthe-Inard	31	A	TL
Toulouse à Bayonne	90	81.782	VC	Labarthe-Inard	31	A	TL
Toulouse à Bayonne	91	83.735	VC	Estancarbon	31	A	TL
Toulouse à Bayonne	93	85.284	VC	Estancarbon	31	A	TL
Toulouse à Bayonne	110	101.870	VC	Huos	31	A	TL
Montréjeau-GP à Luchon	38	136.406	VC	Antignac	31	A	TL
Portet-Saint-Simon à Puigderda	17	29.347	VC	Miremont	31	A	TL
Portet-Saint-Simon à Puigderda	30	39.512	RD 25	Cintegabelle	31	A	TL
Portet-Saint-Simon à Puigderda	31	39.587	VC	Cintegabelle	31	B	TL

Catégorie A : PN où le risque de passage de véhicules surbaissés existe

Catégorie B : PN où le risque de passage de véhicules surbaissés est pratiquement nul